

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 4965P

Dąbrowka – Strumiany - Borek Wlkp.

-miejscowość Strumiany

Lp.	SST	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena Jedn. zł	Wartość 5x6 zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE						
I. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	D.01.01.01	Roboty pomiarowe -odtworzenie trasy dróg i punktów pomiarowych oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,841,06		
2.	D.01.02.01	Ścinanie i karczowanie krzewów w ilości 100 szt./ha	ha	0,3364		
3.	D.01.02.01	Oczyszczanie terenu z pozostałości po karczowaniu	m ²	1682,00		
II. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE						
4.	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV związanych z poszerzeniem jezdni z wywozem urobku na odl. do 5 km -tabelaryczne zestawienie robót	m ³	337,56		
III. D.04.00.00. PODBUDOWA						
5.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	3910,93		
6.	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,5kg/m ²	m ²	4625,83		
7.	D.04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie średnia grubość 24cm (poszerzenie jezdni)	m ²	967,22		
8.	D.04.05.01	Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o wytrzymałości Rm=2,5MPa grubość 15cm	m ²	967,22		
9.	D.04.08.00.	Wyrównanie podbudowy mieszkanką mineralno- asfaltową o uziarnieniu 0/12,8mm z transportem masy na odległość średnią 35 km obmiar zgodnie z zestawieniem	Mg	649,62		
IV. D.05.00.00. NAWIERZCHNIA						
10.	D.05.03.26a	Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowych siatką z włókien szklanych na połączeniu poszerzenia i istniejącej jezdni	m ²	1261,59		
11.	D.05.03.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość od 0 do 7cm średnio 1,7cm z transportem destruktu na odl. 1km obmiar zgodnie z zestawieniem	m ²	689,73		
12.	D.05.03.05a	W-wa ściernalna z BA AC 11S (dla KR 3) wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. grub. 5 cm krotność = 1,25	m ²	4625,83		
V. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
13.	D.06.03.01	Wyrównanie, uzupełnienie, zagęszczanie poboczy frezem bitumicznym gr. śr. 10 cm	m ³	168,21		
VI. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC - PERONY PRZYSTANKOWE DLA PKS						
14.	D.08.01.01b	Ława pod krawężnik betonowy z betonu B-15 z oporem	m ³	1,50		
15.	D.08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 bez ław obok czynnego pasa jezdni	mb	30,00		

16.	D.08.02.01	Analogia - peron z kostki brukowej szarej grub. 8 cm ułożony na podsypce piaskowej	m ²	46,50		
17.	D.08.03.01	Ława pod obrzeże betonowe C8/10 z oporem	m ³	0,362		
18.	D.08.03.01	Obrzeże betonowe o wym.30 x 8 cm bez ław i podsypki	mb	36,20		
Wartość kosztorysowa bez podatku VAT						
Podatek VAT 23%						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

(słownie:.....
.....

..... dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)