

.....
(pieczęć wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi nr 4912 P wieś Przyborowo

| Lp. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6x7) |
|---------------------------------|------------|--|----------------|--------|---------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1. | D.01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie równinnym | km | 0,369 | | |
| II. Podbudowa | | | | | | |
| 2. | D.04.01.01 | Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach i na poszerzeniu w gruncie kat. II-IV o śr. głęb. 40 cm | m ³ | 172,47 | | |
| 3. | D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach i poszerzeniach | m ² | 425,03 | | |
| 4. | D.04.05.01 | Wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa grub. 10 cm | m ² | 425,03 | | |
| 5. | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu B 7,5 grubości 12 cm na zjazdach do posesji | m ² | 148,28 | | |
| 6. | D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie – grubość po zagęszczeniu 20 cm- j.w. (na poszerzeniu jezdni) | m ² | 202,95 | | |
| 7. | D.04.06.01 | Podbudowa z betonu B 7,5, grubości 10 cm pod chodnik | m ² | 411,36 | | |
| 8. | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej | m ² | 202,95 | | |
| 9. | D.04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w ilości 0,5 kg/m ² | m ² | 202,95 | | |
| III. Nawierzchnia | | | | | | |
| 10. | D.05.03.05 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0kN- grubości 6 cm | m ² | 202,95 | | |
| 11. | 05.03.05 | Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 o stabilności >5,5 kN – grubości 4 cm | m ² | 202,95 | | |
| 12. | 05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm szarej na podsypce cementowo -piaskowej zjazdu | m ² | 148,28 | | |
| IV. Roboty wykończeniowe | | | | | | |
| 13. | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem nasionami traw – grubość warstwy humusu 5,0 cm | m ² | 701,10 | | |
| V. Elementy ulic | | | | | | |
| 14. | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo -piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15- wg KPED 03.10 | mb | 400,00 | | |

| | | | | | | |
|--|------------|--|----------------|--------|--|--|
| 15. | D.08.02.02 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej grubości 3 cm | m ² | 411,36 | | |
| 16. | D.08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 6 x 20 na ławie żwirowej 12 x 3 cm | mb | 737,00 | | |
| 17. | D.08.05.01 | Ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej szer. 20 cm na ławie betonowej z betonu B15 | mb | 369,00 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT- 23% Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

(słownie:.....
.....

..... dnia r.
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć i podpis / podpisy wykonawcy
lub osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)