województwo:	wielkopolskie
Powiat:	Gostyński
Miejscowość	**Niepart**
Jednostka ewidencyjna:	300403_5 – Krobia obszar wiejski
Obręb ewidencyjny	0011 - Niepart
Sekcja: 6.162.12.22.1.2 6.162.12.22.1.3 6.162.12.22.1.4	**Trasa Niepart - Gostkowo**

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala: 1:500

Układ współrzędnych:	2000.18
Układ odniesienia:	Kronsztadt 60
Arkusz ewidencyjny	4
Oznaczenie kancelaryjne	ZGK.430.2112.2015
Data opracowania	18.11.2015r
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	- - - - - - - - - - - - - - -
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

UWAGA: Nie wyklucza się istnienie w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest danych archiwalnych

Bogdan Białkowski, Andrzej Ratajski, Andrzej Hejducki
wspólnicy spółki cywilnej
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
„ GEOPOL"
63-900 RAWICZ, ul. Przyjemskiego 7
Tel. (65) 546-45-28
NIP 699-000-57-19 REGON 410065769

ANDRZEJ RATAJSKI
geodeta uprawniony
ul. Sienkiewicza 10
63-910 Miejska Górka
świadectwo nr 9813
tel. 601-595-882

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA GOSTYŃSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

P. 3004. 2015. 1990
(identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego)

24. 11. 2015
(data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)

GEODETA POWIATOWY
Andrzej Pospieszyński
(imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ)


Łuk W1
R = 200,00
g[g] = 5,4153
Ł = 17,01
T = 8,51
B = 0,18
X(N) = 5730520,11
Y(E) = 6429814,89
i = 2,00%
Obręb:Niepart
gm.:Krobia
Obręb:Gostkowo
Gm.:Miejska Górka
53
RV
30
RIIIb
31
RIIIa
32
33
34
36
38
39
68
67/2
66/2
109/2
w150
rów
1 - Zjazd
2 - Zjazd
3 - Zjazd
4 - Zjazd
5 - Zjazd
6 - Zjazd
7 - Zjazd
8 - Zjazd
P 0+000,00
PŁK1 0+011,49
ŚŁK1 0+019,99
KŁK1 0+028,49
0+100
0+200
0+300
0+400
2%
Załom W2 0+211,92
Załom W2
W lewo
g[g] = 0,2597
X(N) = 5730646,13
Y(E) = 6429959,66
i = 2,00%
PŁK4 0+250,90
KŁK3 0+250,15
ŚŁK3 0+247,79
ŚŁK4 0+253,27
KŁK4 0+255,63
PŁK3 0+245,44
Łuk W3
R = 6,00
g[g] = 50,0291
Ł = 4,72
T = 2,49
B = 0,49
X(N) = 5730669,88
Y(E) = 6429986,72
i = 2,00%
Łuk W4
R = 6,00
g[g] = 50,1114
Ł = 4,72
T = 2,49
B = 0,50
X(N) = 5730675,60
Y(E) = 6429987,09
i = 2,00%
Nr 1 drz. do wycinki / ø 52 cm
1 - Słup oświetl. do przestawienia
Nr 2 drz. do wycinki / ø 51 cm
Nr 3 drz. do wycinki / ø 38 cm
Nr 4 drz. do wycinki / ø 43 cm
Nr 5 drz. do wycinki / ø 49 cm
Nr 6 drz. do wycinki / ø 43 cm
Nr 7 drz. do wycinki / ø 57 cm
Nr 8 drz. do wycinki / ø 49 cm
2 - Słup oświetl. do przestawienia
Nr 9 drz. do wycinki / ø 46 cm
Nr 10 drz. do wycinki / ø 49 cm
Nr 11 drz. do wycinki / ø 54 cm
Nr 12 drz. do wycinki / ø 52 cm
Załom W5 0+384,22
Załom W5
W lewo
g[g] = 0,3837
X(N) = 5730761,94
Y(E) = 6430085,72
i = 2,00%
Początek żelbetowego murka oporowego 80x50x50 cm
dr. l.asf.
szkl.
RII
Br-RIIIa


Nr 13 drz. do wycinki / ø 49 cm
3 - Słup oświetl. do przestawienia
Nr 14 drz. do wycinki / ø 43 cm
0+500
PŁK7 0+506,22
4 - Słup oświetl. do przestawienia
KŁK7 0+513,83
9 - Zjazd
Nr 15 drz. do wycinki / ø 45 cm
10 - Zjazd
K 0+556,04
Łuk W7
R = 20,00
g[g] = 24,2427
L = 7,62
T = 3,85
B = 0,37
X(N) = 6430044,58
Y(E) = 5730980,61
i = 2,00%
Załom W6
W prawo
g[g] = 3,0841
X(N) = 5730830,63
Y(E) = 6430163,24
i = 2,00%
100,5
2,66
0,5
17,5
Załom W6 0+487,79
Koniec żelbetowego murka oporowego 80x50x50 cm
ŚŁK7 0+510,02
0,4
5,5
0,6
5
2,66
0,6
8,5
7,5
1,9
2%
2%
109/2
121

Oznaczenia:

- Nawierzchnia ścieżki PR z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej grub. 8 cm
- Nawierzchnia ścieżki PRj z betonowej kostki brukowej bezfazowej czarnej grub. 8 cm
- Pobocze gruntowe / tereny zielone
- Krawężnik betonowy szary 15x30 cm, wystający +12 cm
- Krawężnik betonowy szary 15x30 cm, wystający +4 cm
- Krawężnik betonowy szary 15x30 cm, wystający +2 cm
- Opornik betonowy szary 12x25 cm, w poziomie nawierzchni
- Obrzeże betonowe szare 8x30 cm
- Murek oporowy żelbetowy szary 80x50x50 cm
- Granice działek
- ○ Numery działek

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Z ORYGINAŁEM.

ZDZISŁAW OLEJNIK
BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO"
63-900 Rawicz, ul. Józefa Miedzińskiego 6H/10, (Telefaks 65-5454066)

Adres obiektu	Droga powiatowa nr 4964P Niepart - Gostkowo; gmina Krobia, powiat gostyński.				
Nazwa zadania	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej nr 4909P Niepart - Gostkowo.			Stadium	PBW
				Skala	1 : 500
Rysunek	**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**			Rysunek nr	2
				Data oprac.	12.2015
Funkcja	Tytuł, Imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Zdzisław Olejnik	Konstrukcyjno - inżynieryjna	Wskazany w decyzji	863/86/Lo	
Sprawdzający	Mgr Inż. Jakub Starczewski	Drogowa	Wskazany w decyzji	WKP/0306/ PWOD/13	