



[m n.p.m.]

22.2 m  
odległość pomiędzy punktami budowlanymi

9.2 m  
odległość pomiędzy punktami budowlanymi

S

- grunt suchy (s)
  - grunt nasilniegłęboki (m)
  - grunt wilgotny (w)
  - grunt mokry (m)
  - grunt naważony (m)
- UWAGA:  
Wykazano bieżące i historyczne zmiany poziomu  
budowlanych punktów na skutek zmiany warunków  
geologicznych i hydrogeologicznych. Wskazano  
przebiegi, które mogą nastąpić w przyszłości na skutek  
zmian warunków geologicznych i hydrogeologicznych.  
Na podstawie tych danych ustalono stan aktualny.
- nawierzone zw. wody gruntowe (naw.)
  - ustaleniowane zw. wody gruntowe (ust.)
  - szacunki wody gruntowej (sz.)
  - napięte zw. wody gruntowe

INŻYNIERIA		tel. 504 112 761, 500 355 617, 516 503 883	
www.inzynieria-wielkopolska.pl		e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl	
Temat:		Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną	
Rysunek:		Przekrój geotechniczny A-A	
Opis:		Pracownia Inżynieria	
Wzrost inż. Marek Skonieczki		Data:	
Sprawdził:		1.50/1.100	
Wzrost inż. Paweł Dylecki		2017	
Zakazany w 1903, 205			